

DELTA

Быстродействующий растворитель-обезжириватель для трюмов кораблей и коллекторов сточных вод



Delta – это быстродействующий обезжириватель, который обеспечивает быструю очистку масляных и прочих загрязнений с большинства твердых поверхностей. В результате ополаскивания водой образуется эмульсия, которая быстро распадается, на водную и нефтяную фракцию в коллекторах сточных вод и сепараторах нефти и воды. Применение данного средства обеспечивает соответствие допустимым пределам содержания примесей в сточных водах.

Преимущества

Эмульгирует жир, масло и остатки топлива в трюмах кораблей и нефтяных резервуарах

Подходит для использования в цеховых деталемоечных машинах, остатки средства смываются водой

Не считается горючим и не содержит ароматических углеводородов

Быстро разделяется в коллекторах сточных вод и сепараторах воды и нефти, что сокращает выброс вредных веществ в окружающую среду.

Подходит для морской отрасли, кораблестроения, может применяться в портах и гаванях

Идеальный обезжириватель для проведения технического обслуживания и в производственном процессе

Мощное удаление сильных масложировых загрязнений, смолы и битума

Обладает слабым запахом

Сферы применения

Морская отрасль

- эмульгирует масло, жир и остатки топлива с палуб, палубного и надпалубного оборудования, грузовых трюмов, резервуаров. Кроме того, может применяться для
- выполнения обезжиривания в цехах
- Удаляет масложировые загрязнения в трюмах кораблей

Промышленность

- идеально подходит для обезжиривания в процессе технического обслуживания и в производственном процессе
- Мощное удаление сильных масложировых загрязнений, асфальта, смолы и битума перед осмотром в процессе технического обслуживания или ремонтом установок и оборудования
- Может применяться в цеховых деталемоечных машинах

Инструкции по применению

Нанести средство Delta без разбавления при помощи щетки или установки для мытья под низким давлением. Потереть въевшиеся загрязнения. При необходимости смыть водой, лучше всего – через установку для мытья под давлением. Внимание: отходы должны быть разделены на твердую и жидкую фракции перед сепарацией в коллекторе или сепараторе нефти и воды.

Для очистки трюмов водных судов нанести средство без разбавления, при необходимости почистить стены трюмов щеткой или установкой для мытья под давлением. Другой способ: нанести Delta без разбавления и подождать, пока масляные и жировые загрязнения очистятся благодаря движению корабля.

DELTA

Быстродействующий растворитель-обезжириватель для трюмов кораблей и коллекторов сточных вод



Технические данные

Внешний вид	Жидкость
Цвет	От бесцветного до бледно-желтого
Запах	Слабый запах растворителя
Растворимость	Смешивается с водой
Относительная плотность	0.80
Точка вспышки (°C)	70 (в закрытом тигле)
Содержание ЛОС (летучих органических соединений)	788 g/L
Разделение нефти	<25 ч/ миллион (нефти в сточных водах через 24 часа)
Виды упаковки	5 литров, 20 литров, 500 мл аэрозоль

Меры предосторожности

Беречь от высоких температур, искр и открытого огня.
Обеспечить хорошую вентиляцию

Сертификаты и лицензии

Одобрение Сайнтификс (Scientifics)

Меры предосторожности при хранении

Хранить при умеренных температурах в сухом, хорошо проветриваемом помещении

Здоровье и безопасность

Паспорта по здоровью и безопасности доступны отдельно

Аналогичные продукты



HDD
Мощный эмульгирующий растворитель-обезжириватель



UNIVERSAL POWERWASH
Мощный щелочной очиститель-обезжириватель



CITROL
Очиститель и обезжириватель на основе микроэмульсии

